



LineLED PRO 4 luminaire à vasque pour locaux humides



Puissance du système et température de couleur réglables dans le luminaire

IP65 IK08

Le LineLED PRO 4 est le luminaire à vasque pour locaux humides destiné aux applications exigeantes dans les installations industrielles, les garages souterrains ainsi que dans les zones de réfrigération et de stockage. Grâce à un cache antichoc et satiné en polycarbonate (PC), l'effet d'éblouissement est minimisé et une répartition uniforme de la lumière est garantie avec un grand confort visuel. La classe de protection élevée IP65 protège le luminaire contre la pénétration de la saleté et de l'eau. Le matériel de montage est compris dans la livraison. Selon les besoins, la température de couleur (3'000K-4'000K-5'000K) et la puissance (45W-60W-80W) peuvent être sélectionnées facilement dans le luminaire, ce qui permet une flexibilité maximale.

Toutes les versions sont équipées en standard d'un câblage traversant de 5×2,5mm². Le passage de câble est adapté aux câbles d'alimentation d'un diamètre extérieur de 5 à 12mm. Un deuxième passe-étoupe est compris dans la livraison.

Données techniques

Tension:	220-240 VAC
Source lumineuse:	LED
Performances du système (réglable):	45W/60W/80W
Puissance lumineuse	
45W:	5'850-6'300lm
60W:	7'800-8'400lm
80W:	10'400-11'200lm
Rendement lumineux:	130lm/W/140lm/W
Couleur d'éclairage (réglables):	3'000K/4'000K/5'000K
Index IRC:	Ra > 80
Angle de projection:	120°
Durée de vieLED:	50'000h
Degré de protection:	IP65
Classe de protection:	I
Résistance aux chocs:	IK08
Température de fonctionnement:	-20° C à +40° C
Matériel du boîtier:	PC gris
Matériel cache:	PC satiné
Poids: ca. 1.75kg	
Dimensions (l×l×h):	1'500×79×68mm

Caractéristiques du produit

- plein flux lumineux, disponible immédiatement
- faible consommation d'énergie avec un haut rendement lumineux élevée
- cache opale pour une lumière uniforme
- cache résistant aux chocs (IK08)
- haute efficacité énergétique
- sans entretien
- fermetures et fixations en acier inoxydable
- pas de rayonnement UV/IR
- unités de fixation pour montage au plafond
- inclus dans la livraison



Remarque

Veillez noter que le luminaire ne peut être utilisé que dans des zones protégées. En dehors des espaces fermés, l'utilisation n'est autorisée qu'à l'extérieur, par exemple sous un avant-toit, sans rayonnement solaire direct et sans exposition directe aux intempéries.

N° art.	Désignation
✓ 860589	LineLED PRO 4 luminaire à vasque pour locaux humides, 230VAC, réglable: 45W-6'300lm/60W-8'400lm/80W-11'200lm; 3'000K/4'000K/5'000K